



## Многовходовые усилители средней мощности Усилители с количеством входов до 4-ех

- для сложения и выравнивания сигналов принимаемых от нескольких антенн (до 4-ех входов)
- защита и индикация перегрузки по ПТ
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу
- подача питания (коммутир.) на предусилители через все входы и ПТ выход через разъем 2.1/5.5 mm
- встроенная тестовая точка
- металлопластиковый корпус



Технические характеристики		MA021	MA024	MA025
Т И П				
Номер заказа		10557	10558	10559
Коэффициент усиления	VHF+FM (47–108 MHz)	30 dB	30 dB	30 dB
	VHFIII (174–230 MHz)		30 dB	30 dB
	UHF (470–862 MHz)		2x34 dB	30 dB
Число входов		2	4	3
Коэффициент шума		VHF < 5 dB; UHF < 7 dB		
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B)		115 dBμV		
Пределы изменения коэффициента усиления		0 ÷ -20 dB		
Коэффициент отражения		> 10 dB		
Питание внешних устройств, коммутир.		12 V 0.1 A макс.		
Потребляемая мощность*		230 V~ 50 Hz 9 W		
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C		
Габариты/Вес (в упаковке)		201x128x53 mm/0.77 kg		

\* с внешней нагрузкой по ПТ